



ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 2 Mark PEHD

Grundpaket för catering och fastfood, 300 port

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

Användningsområde

Kök med

- en diskmaskin $\leq + 60^\circ\text{C}$
- en diskbänk med vattenlås DN 40

Kök med

- ett tippbart stekbord
- tre diskbänkar med vattenlås DN 50

Kök för Catering och Fastfood, 300 portioner

- spillvattentemperatur $\leq + 60^\circ\text{C}$
- drifttid 6 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

Larm

- ACO Procurat T5

Produktinformation

- Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 2/200
 - Nominell storlek: NS 2
 - Lagringsvolym, fett: 270 liter
 - Lagringsvolym, slam: 245 liter
 - Totalvätskevolym: 720 liter
 - Anslutning in/utlopp: DN 100
 - A-mått: 860–1520 mm (vattengång till färdig mark)
 - Diameter: 1320 mm
 - Höjd från vattengång in till botten: 1010 mm
 - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
 - Integrerat uppflytningsskydd
 - Lyftöglor
 - Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
 - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Tillval

- ACO Sludge Trap P 750/110, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringsjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Prefab, belastningsskydd
- ACO Protight, kabelgenomföring

Mer information och fler tillval finns på sidan 28.



ACO Box Concept
Fettavskiljare NS 2 Mark PEHD

RSK: 564 40 30

Vikt: 190 kg