



ACO Box Concept® Oljeavskiljare NS 10 Mark PEHD

Grundpaket för verkstad och tvättplats

Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

Användningsområde

Verkstad

- Med en högtryckstvätt och en tappventil DN 20

Tvättplats

- Med två manuella högtryckstvättar

Krävs för en godkänd installation enligt SS-EN 858

Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

Larm

- ACO Procurat T5

Produktinformation

- Oljeavskiljare ACO Oleopator P 10S med förkopplat slamfång ACO Sludge Trap P 1000/160
 - Nominell storlek: NS 10
 - Lagringsvolym, olja: 260 liter
 - Lagringsvolym, slam: 1080 liter/1000 liter
 - Total väskevolym: 1615 liter/1020 liter
 - Anslutning in/utlopp: DN 150
 - A-mått: 880–1500 mm/890–1530 mm (vattengång till färdig mark)
 - Diameter: 1320 mm
 - Höjd från vattengång in till botten: 1740 mm /1205 mm
 - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
 - Integrerat uppflytningsskydd
 - Lyftöglor
 - Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, L= 1200 mm med ansl. för kabelrör och luftning
 - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
 - Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85.
 - Koalecensefilter
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Tillval

- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringstjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Protight, kabelgenomföring
- ACO Prefab, belastningsskydd

Mer information och fler tillval finns på sidan 13.



ACO Box Concept
Oljeavskiljare NS 10 Mark PEHD

RSK: 551 05 53

Vikt: 434 kg