



| | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17 | | Sida 1 (2) | |
| | Produkt Lipumax G-B 1/100 (RSK-nummer: 561 80 52) | | Handläggare - | |
| Status - | | Uppdragsnummer - | | Datum - |
| Kod Text | | Ändringsdatum - | | Bet - |
| <p>PD BRUNNAR O D MARK</p> <p>PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING</p> <p>PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR</p> <p><i>Markförlagda fettavskiljare</i></p> <p>Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD. Integrerade lyftöglor. Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø110 mm Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. För rening av spillvatten från köksutrymmen. Självförankrande med integrerat uppflytningsskydd. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS1 Storlek: 1240×1240×1180 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor. Lagringsvolym slam: 100 L Lagringsvolym fett: 180 L Fabrikat: ACO Lipumax G-B 1/100 (RSK-nummer: 561 80 52) eller likvärdigt</p> <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476. För inspektion och tömning. Utförs i PEHD. Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm. Dimension: Ø600/800 mm Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar. Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124. Lock förses med text "Avskiljare".</p> | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------------|
|  | Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17 | | Sida 2 (2) | |
| | Produkt Lipumax G-B 1/100 (RSK-nummer: 561 80 52) | | Handläggare - | Uppdragsnummer - |
| Status - | | | Datum - | Ändringsdatum - |
| Kod | Text | | | |
| | <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.</p> <p>Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.</p> <p>Nivågivare av kapacitiv typ.</p> <p>Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.</p> <p>Anslutning: Ø50 mm</p> <p>Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.</p> <p>Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.</p> <p>Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.</p> <p>Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm</p> <p>Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).</p> <p>Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p> | | | |