

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (2)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Handläggare	
Status	Produkt	Uppdragsnummer		
		-		
		Datum		
Kod	Text	Ändringsdatum	Bet	
		-	-	

PM

APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM

PMB

APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

PMB.223

Fettavskiljare

Markförlagda fettavskiljare

Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.

Integrerade lyftöglor.

Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø250 mm

Fettavskiljare, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.

För rening av spillvatten från köksutrymmen.

Självföranströmt med integrerat uppflytningsskydd.

Utförs enligt SS-EN 1825-1.

Dimensionerande storlek: NS25

Storlek: 2440×2440×3010 mm (L×D×H)

Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.

Lagringsvolym slam: 5000 L

Lagringsvolym fett: 1140 L

Fabrikat: ACO Lipumax G-B 25/2500 eller likvärdigt

Nedstigningshalsar

Utförs enligt SS-EN 476.

För inspektion och tömning.

Utförs i PEHD.

Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm

Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.

Dimension: Ø600/800 mm

Höjd anpassas till förläggningsdjup.

Betäckningar

Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar.

Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.

Krav enligt SS-EN 124 ska gälla.

Lock förses med text "Avskiljare".

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		2 (2)	
	Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Handläggare	
			-	
Status	Produkt		Uppdragsnummer	
	Lipumax G-B 25/5000		-	
			Datum	
			-	
			Ändringsdatum	Bet
			-	-
Kod	Text			
<i>Tillbehör - Övervakningslarm</i> Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Fabrikat: ACO Procurat T5-1 eller likvärdigt <i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i> För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning. Anslutning: Ø50 mm Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt <i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i> Brunn samt anslutningsstosar i PEHD. Teleskopiskt stigarrör i polypropylen. Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124. Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning: Ø200 mm, Ø250 mm respektive Ø315 mm Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång). Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/250/200 eller likvärdigt				