

	Dokument		Sida	
	BESKRIVNINGSTEXT		1 (1)	
	Ansluter mot AMA Anläggning 17		Handläggare	
			-	
Status	Produkt		Uppdragsnummer	
	Multiline HD Seal in V100G		-	
	Ränna med trappfall - 500 mm		Datum	
	-		-	
-	Rännbredd: 100 mm		Ändringsdatum	
	Kantförstärkning: Gjutjärn		-	
			Bet	
			-	
Kod	Text			

DE

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

DED

RÄNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR

DED.2

Ytvattenränna av förtillverkade element

AVVATTNINGSRÄNNOR I POLYMERBETONG MED INBYGGD TÄTNING - RÄNNBREDD 100 MM

Utförs av frostresistent polymerbetong.

Kantförstärkningar i gjutjärn.

Element ska vara förberedda för skruvfri montering av galler.

Integrerade tätningar av etenpropengummi (EPDM) vid elementmöten.

Komplett system med gavlar, adaptrar, anslutningar och galler.

System, inklusive röranslutningar, ska vara tätt.

Avvattningsrännor utförs enligt EN1433 med tillhörande prestandadeklaration.

Belastningsklass: A15 - E600

Rännbredd: 100 mm

Monteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Fabrikat: ACO Multiline HD Seal in V100G eller likvärdigt

Elementbeteckningar enligt respektive element.

Element med trappfall - 500 mm

Tvärsnitt: V-format

Storlek: 500×155×250 mm (L×D)

Längd avser funktionslängd exklusive anslutningar.

För övergång mellan element med modul 10.0 eller 10.1 till modul 20.0 eller 20.1.

Fabrikat: Multiline HD Seal in V100G, Ränna med trappfall eller likvärdigt

Antal: X st